

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Ceresit CR 166, двухкомпонентная эластичная гидроизоляция,
34 кг
(CR 166)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки
поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание CR 166

Характеристики товара

Фото CR 166

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание Ceresit CR 166, двухкомпонентная эластичная гидроизоляция, 34 кг

Ceresit CR 166 - двухкомпонентная эластичная полимерцементная гидроизоляция для защиты бетонных и железобетонных конструкций от влаги. Материал подходит для наружных и внутренних работ, включая применение в контакте с питьевой водой. Комплект состоит из компонента А (сухая смесь) и компонента Б (жидкий эластификатор), которые смешиваются перед нанесением в соотношении 3:1 по массе. Такая схема позволяет получить удобную для обработки рабочую массу, применяемую шпателем, кистью или механизированным способом.

Покрытие отличается эластичностью и способностью перекрывать трещины до 1,2 мм на основаниях, подверженных деформациям. Материал обеспечивает водонепроницаемость W20, устойчивость к солевой и щелочной агрессии, морозостойкость Fкз 100. Его применяют при защите конструкций, резервуаров и емкостей от проникновения воды. Время потребления готовой смеси около 1 часа; укладка плитки возможна через 12 часов. Плотность готовой к применению смеси составляет $1,6 \pm 0,1$ кг/дм³. Смесь наносится при температуре от +5 до +30 °С.

Ключевые особенности CR 166

- **Тип:** Двухкомпонентная эластичная полимерцементная гидроизоляция.
- **Назначение:** Защита бетонных и железобетонных конструкций от влаги.
- **Комплектность:** Компонент А - сухая смесь, компонент Б - жидкий эластификатор.
- **Эластичность:** Перекрывание трещин до 1,2 мм.
- **Водонепроницаемость:** W20.
- **Морозостойкость:** Fкз 100.
- **Время потребления:** Около 1 часа.
- **Готовность к укладке плитки:** Через 12 часов.
- **Температура применения:** От +5 до +30 °С.
- **Пропорция смешивания:** А : Б = 3 : 1 по массе.
- **Плотность смеси:** $1,6 \pm 0,1$ кг/дм³.
- **Фасовка:** 34 кг.

Применение

Материал используют для гидроизоляции конструкций, работающих в условиях постоянного или периодического контакта с водой. Он подходит для наружных и внутренних работ в зонах повышенной влажности, а также при защите емкостей и сооружений, требующих стойкого эластичного покрытия. Состав наносят на подготовленные основания после смешивания компонентов. Покрытие рассчитано на сопротивление водяному давлению, устойчивость к химической агрессии и способность перекрывать мелкие трещины. Применяется на бетонных и железобетонных поверхностях, обеспечивая надежную защиту от проникновения влаги под последующие отделочные слои.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики Ceresit CR 166, двухкомпонентная эластичная гидроизоляция, 34 кг

Условия эксплуатации	
Температура применения	От +5 до +30 °C
Упаковка и количество	
Фасовка, кг	25
Фасовка	34 кг
Комплектность	Компонент А - сухая смесь; компонент Б - жидкий эластификатор
Назначение и классификация	
Тип товара	Двухкомпонентная эластичная полимерцементная гидроизоляция
Назначение	Защита бетонных и железобетонных конструкций от влаги
Идентификаторы	
Артикул	CR 166
Бренд	Ceresit
УРС	CR 166
Функции и технологии	
Морозостойкость	Fкз 100
Эластичность	Перекрытие трещин до 1,2 мм
Готовность к укладке плитки	Около 1 часа

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Пропорция смешивания

A : Б = 3 : 1 по массе

Размеры и физические параметры

Плотность смеси

1,6 ± 0,1 кг/дм³

Основные характеристики

Время потребления

Около 1 часа

Водонепроницаемость

W20

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Церезит

CR 166

**2К ЭЛАСТИЧНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ**

Компонент А (сухая смесь)
6 кг

ГИБКОПРОТЭК

- Для бассейнов, саун, ванных, душевых кабин.
- Устойчива к истиранию и химическим воздействиям.
- Устойчива к плесени и грибку.
- Устойчива к воздействию ультрафиолета.

11-2 мм

СЕРТИФИКАТЫ

ОБЪЕМЫ РАБОТЫ

10 м²

Церезит

CR 166

**2К ЭЛАСТИЧНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ**

Компонент Б (полиэфирная)

ГИБКОПРОТЭК

- Высокая эластичность (растяжимость до 300%).
- Высокая адгезия к различным материалам.
- Устойчива к истиранию и химическим воздействиям.
- Устойчива к плесени и грибку.
- Устойчива к воздействию ультрафиолета.

10 м²

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>