

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Ceresit CN 88, высокопрочная смесь для выравнивания пола,
25 кг
(CN 88)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки
поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание CN 88

Характеристики товара

Фото CN 88

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание Ceresit CN 88, высокопрочная смесь для выравнивания пола, 25 кг

Ceresit CN 88 - высокопрочная цементная смесь для выравнивания пола и изготовления стяжек в помещениях и на открытых площадках. Материал рассчитан на значительные механические нагрузки и подходит для внутренних и наружных работ. Его используют на основаниях, требующих прочной, износостойкой и ровной подготовки под дальнейшую отделку или эксплуатацию без покрытия.

Смесь применяется для ручного и механизированного нанесения. Она легко выравнивается, формируя прочную основу под плиточные облицовки, самовыравнивающиеся смеси и другие напольные покрытия. За один проход материал укладывается слоем от 5 до 50 мм. Минимальная толщина стяжки на разделительном слое составляет не менее 35 мм, на тепло- или звукоизолирующем слое - не менее 45 мм. Технологический проход по поверхности возможен через 3 часа.

Ceresit CN 88 отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию высоких сосредоточенных механических нагрузок. Смесь пригодна для применения в промышленных цехах, складах, гаражах, на стоянках и в других зонах с интенсивной нагрузкой на пол. Состав включает цемент, минеральные заполнители и модифицирующие добавки. Материал экологически безопасен и может использоваться как без покрытия, так и как основание под последующие системы пола.

Ключевые особенности CN 88

- **Тип:** Высокопрочная цементная смесь для выравнивания пола и изготовления стяжек.
- **Назначение:** Подготовка оснований пола под эксплуатацию и финишные покрытия.
- **Применение:** Внутренние и наружные работы.
- **Нанесение:** Ручное и механизированное.
- **Толщина слоя за проход:** От 5 до 50 мм.
- **Минимальная толщина стяжки на разделительном слое:** Не менее 35 мм.
- **Минимальная толщина стяжки на тепло- или звукоизолирующем слое:** Не менее 45 мм.
- **Технологический проход:** Через 3 часа.
- **Свойства:** Высокая прочность, износостойкость, устойчивость к высоким механическим нагрузкам.
- **Состав:** Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки.
- **Фасовка:** 25 кг.

Применение

Смесь применяют для устройства стяжек и выравнивания оснований пола в помещениях и на открытом воздухе. Она подходит для промышленных цехов, складов, гаражей, автомобильных стоянок и других зон с интенсивными механическими нагрузками. Материал используют как самостоятельный слой или как основу под самовыравнивающиеся составы и плиточные облицовки. После шлифования стяжка служит основанием под наливные полимерные и другие напольные покрытия, что позволяет применять смесь в проектах, требующих прочной,

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

ровной и стойкой базы под отделку.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики Ceresit CN 88, высокопрочная смесь для выравнивания пола, 25 кг

Функции и технологии	
Состав	Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки
Свойства	Высокая прочность, износостойкость, устойчивость к высоким механическим нагрузкам
Технологический проход	Через 3 часа
Упаковка и количество	
Фасовка, кг	25
Фасовка	25 кг
Назначение и классификация	
Тип товара	Высокопрочная цементная смесь для выравнивания пола и изготовления стяжек
Назначение	Выравнивание оснований пола и устройство стяжек
Применение	Внутренние и наружные работы
Идентификаторы	
Артикул	CN 88
Бренд	Ceresit
UPC	CN 88
Монтаж и установка	

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Нанесение

Ручное и механизированное

Размеры и физические параметры

Толщина слоя за проход

От 5 до 50 мм

Минимальная толщина стяжки на тепло-
или звукоизолирующем слое

Не менее 45 мм

Минимальная толщина стяжки на
разделительном слое

Не менее 35 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото Ceresit CN 88, высокопрочная смесь для выравнивания пола, 25 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>