

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
ЦЕРЕЗИТ CN 175 Super, самовыравнивающийся наливной пол,
25 кг
(CN 175 Super)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки
поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание CN 175 Super

Характеристики товара

Фото CN 175 Super

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание ЦЕРЕЗИТ CN 175 Super, самовыравнивающийся наливной пол, 25 кг

ЦЕРЕЗИТ CN 175 Super - самовыравнивающаяся цементная смесь для выравнивания оснований пола под финишные покрытия. Материал подходит для подготовки бетонных, цементно-песчаных, ангидритных и гипсовых оснований и применяется при устройстве ровного и прочного слоя перед укладкой плитки, керамогранита, ламината, линолеума, ковролина и пробкового покрытия. Смесь рассчитана на бытовые и профессиональные работы в жилых и коммерческих помещениях, а также может использоваться в зонах с повышенной влажностью при условии дополнительной гидроизоляции.

Состав предназначен для ручного и механизированного нанесения и образует слой толщиной от 3 до 60 мм за один проход, позволяя использовать его как для локального выравнивания, так и для создания полноценного основания под напольное покрытие. Смесь отличается высокой адгезией к основанию, безусадочностью, устойчивостью к растрескиванию и совместимостью с системами теплого пола. Время пешеходного движения составляет 5 - 8 часов, полное затвердевание наступает через 28 суток.

CN 175 Super подходит для ремонта дефектов основания, включая трещины и выбоины, а также для устройства монолитных стяжек, стяжек на разделительном слое и плавающих стяжек на тепло- или звукоизолирующем слое. Продукт выпускается в сером цвете, обладает морозостойкостью F100, жизнеспособностью раствора не менее 30 минут и расходом около 1,6 - 1,8 кг/м² на 1 мм толщины слоя. Для приготовления рабочего раствора на 25 кг сухой смеси требуется около 4,5 л воды.

Ключевые особенности CN 175 Super

- **Тип товара:** Самовыравнивающийся наливной пол.
- **Фасовка:** 25 кг.
- **Толщина слоя:** 3 - 60 мм за один проход.
- **Расход:** Около 1,6 - 1,8 кг/м² на 1 мм толщины слоя.
- **Температура применения:** От +5 до +30 °С.
- **Жизнеспособность раствора:** Не менее 30 минут.
- **Время пешеходного движения:** 5 - 8 часов.
- **Полное затвердевание:** 28 суток.
- **Прочность на сжатие:** Не менее 20 МПа через 28 суток.
- **Прочность на изгибе:** Не менее 5 МПа.
- **Адгезия к основанию:** Не менее 1 МПа.
- **Морозостойкость:** F100.
- **Цвет:** Серый.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Смесь используют для подготовки ровных оснований под плитку, керамогранит, ламинат, линолеум, ковролин и пробковые покрытия. Она подходит для выравнивания полов в квартирах, частных домах, офисных и других коммерческих помещениях, где требуется прочное и гладкое основание.

Материал применяют при создании монолитных стяжек, при устройстве стяжек на разделительном слое от 35 мм и плавающих стяжек на тепло- или звукоизолирующем слое от 40 мм. Состав также подходит для ремонта трещин, выбоин и других локальных дефектов основания.

Смесь можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, включая ванные комнаты, санузлы и кухни, при условии организации дополнительной гидроизоляции. Она подходит для систем теплого пола и может наноситься ручным или механизированным способом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики ЦЕРЕЗИТ CN 175 Super, самовыравнивающийся наливной пол, 25 кг

Идентификаторы	
Артикул	CN 175 Super
UPC	CN 175 Super
Бренд	ЦЕРЕЗИТ
Функции и технологии	
Прочность на изгибе	Не менее 5 МПа
Полное затвердевание	28 суток
Время пешеходного движения	5 - 8 часов
Морозостойкость	F100
Жизнеспособность раствора	Не менее 30 минут
Адгезия	Не менее 1 МПа
Прочность на сжатие	Не менее 20 МПа через 28 суток
Время начала схватывания	Не ранее 40 минут
Количество воды затворения на 25 кг сухой смеси	Около 4,5 л
Расход сухой смеси	Около 1,8 кг/м ² на 1 мм толщины слоя
Состав	Комплексные вяжущие, минеральные заполнители, модифицирующие добавки

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Размеры и физические параметры

Расход Около 1,6 - 1,8 кг/м² на 1 мм толщины слоя

Толщина слоя 3 - 60 мм

Монтаж и установка

Основание Бетонные, цементно-песчаные, ангидритные и гипсовые основания

Условия эксплуатации

Температура применения От +5 до +30 °С

Назначение и классификация

Назначение Выравнивание оснований пола под финишные покрытия

Тип товара Самовыравнивающийся наливной пол

Упаковка и количество

Фасовка, кг 25

Цвет и внешний вид

Цвет Серый

Основные характеристики

Плотность раствора 1840 ± 50 кг/м³

Подвижность по расплыву кольца 260 ± 20 мм

Количество воды затворения (на 20 / 5 кг сухой смеси) около 3,6 л

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото ЦЕРЕЗИТ CN 175 Super, самовыравнивающийся наливной пол, 25 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>