

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики ЦЕРЕЗИТ СТ 24 Light, легкая цементная штукатурка, 20 кг (СТ 24 Light)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание СТ 24 Light

Характеристики товара

Фото СТ 24 Light

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание ЦЕРЕЗИТ СТ 24 Light, легкая цементная штукатурка, 20 кг

ЦЕРЕЗИТ СТ 24 Light — легкая цементная штукатурка с перлитом для ремонта и выравнивания стен внутри и снаружи зданий. Материал предназначен для оснований с низкой плотностью и повышенной пористостью: ячеистого бетона, керамического и силикатного кирпича, легкого бетона, цементно-песчаных и цементно-известковых штукатурок, бетона и других минеральных оснований. Состав рассчитан на нанесение как вручную, так и механизированным способом, что удобно при работе на разных площадях и типах объектов.

Штукатурка образует прочный слой, пригодный для последующей отделки шпаклевкой, декоративными покрытиями или плиточными клеями. Легкая структура смеси снижает нагрузку на основание и идеально подходит для пористых поверхностей, где важно сохранить целостность слоя и избежать растрескивания. Материал сохраняет рабочие свойства в течение необходимого времени для нанесения и подходит для помещений любой степени влажности, а также для наружных работ.

Для приготовления требуется около 6,5 л воды на 20 кг сухой смеси. Подвижность растворной смеси соответствует ПкЗ (8 - 12 см), сохраняемость первоначальной подвижности — не менее 120 минут. Температура применения: от +5 до +30 °С. Средняя плотность затвердевшего раствора в сухом состоянии — 1100 ± 100 кг/м³. Расход сухой смеси составляет 1,0 - 1,1 кг/м² на 1 мм толщины слоя. Готовность к дальнейшей отделке наступает через 3 - 5 суток. Состав: цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки.

Ключевые особенности СТ 24 Light

- **Назначение:** Ремонт и выравнивание стен внутри и снаружи зданий.
- **Тип основания:** Ячеистый бетон, легкий бетон, кирпич, бетон, цементные и цементно-известковые штукатурки.
- **Способ нанесения:** Ручной и механизированный.
- **Количество воды затворения:** Около 6,5 л на 20 кг сухой смеси.
- **Подвижность смеси:** ПкЗ (8 - 12 см).
- **Сохраняемость подвижности:** Не менее 120 минут.
- **Температура применения:** От +5 до +30 °С.
- **Расход:** 1,0 - 1,1 кг/м² на 1 мм толщины слоя.
- **Готовность к отделке:** Через 3 - 5 суток.
- **Состав:** Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки.

Применение

Штукатурку применяют для ремонта, выравнивания и оштукатуривания минеральных оснований, особенно на пористых и ячеистых материалах. Состав подходит для стен в жилых, общественных и технических помещениях, а также для наружных поверхностей, где требуется прочное основание под последующую отделку.

Материал удобен на стенах из газобетона, пенобетона, силикатного и керамического кирпича, легкого бетона и существующих цементных штукатурках. За один проход допускается нанесение слоя, достаточного для формирования

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

ровной поверхности под дальнейшие отделочные работы. Благодаря легкой структуре и паропроницаемости штукатурка хорошо подходит для задач подготовки основания под шпаклевание, декоративные покрытия и другие финишные слои, сохраняя работоспособность минерального основания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики ЦЕРЕЗИТ СТ 24 Light, легкая цементная штукатурка, 20 кг

Назначение и классификация	
Тип товара	Легкая цементная штукатурка
Основания	Ячеистый бетон, легкий бетон, кирпич, бетон, цементные и цементно-известковые штукатурки
Область применения	Внутренние и наружные работы
Назначение	Ремонт и выравнивание стен
Функции и технологии	
Средняя плотность затвердевшего раствора	1100 ± 100 кг/м³
Сохраняемость первоначальной подвижности	Не менее 120 минут
Готовность к дальнейшей отделке	Через 3 - 5 суток
Расход сухой смеси	1,0 - 1,1 кг/м² на 1 мм толщины слоя
Подвижность растворной смеси	Пк3 (8 - 12 см)
Количество воды затворения	Около 6,5 л на 20 кг сухой смеси
Состав	Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки
Идентификаторы	
УРС	СТ 24 Light
Бренд	ЦЕРЕЗИТ

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Артикул	СТ 24 Light
---------	-------------

Условия эксплуатации

Температура применения	От +5 до +30 °C
------------------------	-----------------

Упаковка и количество

Фасовка, кг	20
-------------	----

Основные характеристики

Средняя плотность затвердевшего раствора в сухом состоянии	1100 ± 100 кг/м3
---	------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото ЦЕРЕЗИТ СТ 24 Light, легкая цементная штукатурка, 20 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>