

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Техническое описание и характеристики ЦЕРЕЗИТ СТ 190, штукатурно-клеевая смесь, 25 кг (010252)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Оглавление

Описание 010252

Характеристики товара

Фото 010252

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Описание ЦЕРЕЗИТ СТ 190, штукатурно-клеевая смесь, 25 кг

ЦЕРЕЗИТ СТ 190 – штукатурно-клеевая смесь фасовкой 25 кг для надежного крепления минераловатных плит и создания прочного базового слоя в системах теплоизоляции фасадов. Состав используют при устройстве фасадных конструкций, где требуется одновременное выполнение клеевой и штукатурной функции. Смесь рассчитана на новое строительство и ремонт наружных стен с утеплением.

Состав отличается хорошей адгезией, высокой паропроницаемостью и устойчивостью к влаге, механическим воздействиям и перепадам температур. Содержит цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки и армирующие микроволокна. Смесь подходит как для ручного нанесения, так и для механизированной подачи, что удобно при разных объемах работ.

Первоначальная подвижность сохраняется не менее 120 минут. Плотность растворного состава составляет $1\,600 \pm 100$ кг/м³, подвижность – ПкЗ (8 - 12 см). На 25 кг сухой смеси требуется около 6,25 л воды затворения. Расход при создании базового слоя – около 6 кг/м². Температура применения: от +5 до +30 °С.

Ключевые особенности 010252

- **Тип товара:** Штукатурно-клеевая смесь.
- **Бренд:** ЦЕРЕЗИТ.
- **Артикул:** 010252.
- **Фасовка:** 25 кг.
- **Плотность растворного состава:** $1\,600 \pm 100$ кг/м³.
- **Подвижность растворного состава:** ПкЗ (8 - 12 см).
- **Сохраняемость первоначальной подвижности:** Не менее 120 минут.
- **Температура применения:** От +5 до +30 °С.
- **Количество воды затворения:** Около 6,25 л на 25 кг сухой смеси.
- **Расход сухой смеси:** Около 6 кг/м² при создании базового слоя.
- **Состав:** Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна.

Применение

Смесь применяют для приклеивания минераловатных плит в системах фасадного утепления и при выполнении работ по созданию базового армированного слоя. Она подходит для наружных фасадных конструкций, где требуется прочное сцепление с основанием и стабильные рабочие свойства в процессе нанесения.

Материал используют при новом строительстве и ремонте. Он подходит для ручного нанесения и для механизированной подачи, позволяя выбирать удобный способ работы в зависимости от объема и условий на объекте. Приготовление раствора выполняют с учетом нормы воды затворения и температуры применения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Характеристики ЦЕРЕЗИТ СТ 190, штукатурно-клеевая смесь, 25 кг

Условия эксплуатации	
Температура применения	От +5 до +30 °C
Функции и технологии	
Состав	Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна
Количество воды затворения	Около 6,25 л на 25 кг сухой смеси
Расход сухой смеси	Около 6 кг/м ² при создании базового слоя
Плотность растворного состава	1 600 ± 100 кг/м ³
Подвижность растворного состава	Пк3 (8 - 12 см)
Сохраняемость первоначальной подвижности	Не менее 120 минут
Упаковка и количество	
Фасовка, кг	25
Назначение и классификация	
Тип товара	Штукатурно-клеевая смесь
Идентификаторы	
Артикул	ЦЕРЕЗИТ
Бренд	ЦЕРЕЗИТ

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры
ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>

Фото ЦЕРЕЗИТ СТ 190, штукатурно-клеевая смесь, 25 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: sale@ceresit-russia.ru | <https://ceresit-russia.ru>