

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

## Техническое описание и характеристики Церезит СТ 29 цементная штукатурка 5 кг (СТ29)



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры  
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание СТ29

---

Характеристики товара

---

Фото СТ29

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по  
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

### Описание Церезит СТ 29 цементная штукатурка 5 кг

Церезит СТ 29 — цементная штукатурка для наружных и внутренних работ, предназначенная для выравнивания и формирования прочного покрытия на строительных основаниях. Материал применяют на бетоне, кирпиче и пеноблоках, когда требуется создать надежный слой под дальнейшую отделку. Состав рассчитан на использование в разных климатических условиях и подходит для работ как внутри помещений, так и снаружи.

Штукатурка скрывает мелкие дефекты, трещины и неровности, образует поверхность, готовую к дальнейшей отделке через 3 суток. Материал отличается удобством нанесения и обеспечивает прочное покрытие с устойчивостью к влаге. Фасовка 5 кг удобна для небольших ремонтов, локального выравнивания и отделочных задач, где не требуется большой объем смеси.

СТ 29 используют для создания основания под декоративные покрытия или как самостоятельный штукатурный слой на стенах и других минеральных поверхностях. Состав сочетается с типовыми строительными основаниями и помогает подготовить их к финишной отделке. Применяется во внутренних помещениях и на наружных поверхностях, где требуется универсальная цементная штукатурка с технологичным нанесением и работой в широком диапазоне температур от +5 до +30 °C.

### Ключевые особенности СТ29

- **Тип:** Цементная штукатурка.
- **Фасовка:** 5 кг.
- **Назначение:** Наружные и внутренние работы.
- **Основания:** Бетон, кирпич, пеноблоки.
- **Готовность к дальнейшей отделке:** Через 3 суток.
- **Температура применения:** От +5 до +30 °C.
- **Количество воды затворения:** Около 1,2 л на 5 кг сухой смеси.
- **Подвижность растворной смеси:** ПкЗ (8 - 12 см).
- **Сохраняемость первоначальной подвижности:** Не менее 120 минут.
- **Средняя плотность затвердевшего раствора:**  $1500 \pm 100$  кг/м<sup>3</sup>.
- **Расход сухой смеси:** Около 1,5 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм толщины слоя или около 1,5 кг/дм<sup>3</sup> заполняемого объема.
- **Состав:** Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна.

### Применение

Материал применяют для наружного и внутреннего оштукатуривания минеральных оснований из бетона, кирпича и пеноблоков, когда требуется выровнять поверхность и подготовить ее к дальнейшей отделке.

Штукатурку используют для исправления мелких дефектов и трещин, а также для создания прочного основания под последующие отделочные материалы. После нанесения поверхность можно отделывать спустя несколько суток, что удобно при планировании ремонтных работ. Состав востребован для универсального штукатурного слоя с

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры  
ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>**

технологичным нанесением и нормальной подвижностью раствора.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по  
выгодной цене с доставкой**

**Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>**

Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры  
ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

## Характеристики Церезит СТ 29 цементная штукатурка 5 кг

| Условия эксплуатации                           |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура применения                         | От +5 до +30 °С                                                                                       |
| Функции и технологии                           |                                                                                                       |
| Состав                                         | Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна                      |
| Подвижность растворной смеси                   | Пк3 (8 - 12 см)                                                                                       |
| Расход сухой смеси                             | Около 1,5 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм толщины слоя или около 1,5 кг/дм <sup>3</sup> заполняемого объема |
| Готовность к дальнейшей отделке                | Через 3 суток                                                                                         |
| Количество воды затворения на 5 кг сухой смеси | Около 1,2 л                                                                                           |
| Сохраняемость первоначальной подвижности       | Не менее 120 минут                                                                                    |
| Средняя плотность затвердевшего раствора       | 1500 ± 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                          |
| Упаковка и количество                          |                                                                                                       |
| Фасовка, кг                                    | 5                                                                                                     |
| Назначение и классификация                     |                                                                                                       |
| Назначение                                     | Наружные и внутренние работы                                                                          |
| Основания                                      | Бетон, кирпич, пеноблоки                                                                              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по  
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры  
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

---

Тип

Цементная штукатурка

Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Цerezит для плитки по  
выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

Страница 6 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение на ЦЕРЕЗИТ - наши менеджеры  
ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>

## Фото Церезит СТ 29 цементная штукатурка 5 кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение ЦЕРЕЗИТ и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Плиточный клей, затирка, грунтовка ST17, гидроизоляция, штукатурка и смеси Ceresit CM. Церезит для плитки по выгодной цене с доставкой

Тел: +7 495 120-24-13 | Email: [sale@ceresit-russia.ru](mailto:sale@ceresit-russia.ru) | <https://ceresit-russia.ru>